UV Umluft-Desinfektionseinheit ULE-2 Serie

Beschreibung

Die Umluftentkeimungsgeräte ULE-2 Serie wurden speziell für die Entkeimung von Räumen entwickelt, in denen sich Personen aufhalten.
Sie sorgen für effiziente Entkeimung von Raumluft in vielen Einsatzbereichen und ist **für Mitarbeiter absolut unbedenklich** aufgrund der kompletten Abschirmung.
Voraussetzung: Montagehöhe min. 3.0 m

Diese Geräte sind geeignet für schwierige Umgebungsbedingungen oder sehr hohe Kontaminationen.

Umluftdesinfektionseinheit ULE-2 Serie

Anwendungsbereiche

- größe und hohe Räume
- Produktionsräume
- Verpackungsräume

Spezifikationen

- laufruhige Ventilatoren (Luftleistung bis zu 900m³/h)
- kein störender Luftzug für Mitarbeiter
- UV-C Strahler vom Anwender austauschbar
- Steckerfertige Lieferung

Optional

Auf Wunsch sind alle UV-C-Strahler mit einem Splitterschutz lieferbar.

Technische Daten

Modell	ULE 2002	ULE 2004	ULE 2006
Artikelnummer	110.5521	110.5522	110.5523
Abmessung (ø x L)	300 x 1100 mm		
Material Gehäuse	Edelstahl V4A		
Montagehöhe	min. 3.0 m Unterkante		
Strahler	2 × UV-C-Strahler ST1 16.000h high efficiency	4 × UV-C-Strahler ST1 16.000h high efficiency	6 × UV-C-Strahler ST1 16.000h high efficiency
LED Serviceanzeige für Strahlerwechsel	ja		
Leistung	125 W	205 W	285 W
Raumgröße ca.	bis 150 m³	bis 300 m³	bis 400 m³
Umgebungstemperatur	+5°C bis +30°C		
Luftfeuchigkeit	0% bis 100% rLF		
Spannung	230 V (±10%) / 50/60 Hz		
Anschlusskabel	Euro-Stecker		
Gewicht	16,2 kg	17 kg	17,8 kg
Kennzeichnung	CE		

AS_020_D 01/2020 Technische Änderungen und Irrtum ausgeschlossen.

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG • Hattnauer Straße 18 • D-88142 Wasserburg/Bodensee • Tel. +49 (0) 83 82 / 98 52-0 • Fax +49 (0) 83 82 / 98 52-32
info@labortechnik.com • www.labortechnik.com