Inkubationshaube TH 15

Produktbeschreibung

Die Inkubationshaube TH 15 hat einen Temperaturbereich von +5°C über Raumtemperatur bis +50°C und kann in Verbindung mit allen Kompaktschüttlern KS 15 und Mikrotiterplattenschüttlern TiMix 5 sowie als eigenständiges Gerät betrieben werden. Die Höhe ist ausreichend für 1000 ml Erlenmeyerkolben.

Vorteile

- Beschichtetes Metallgehäuse mit 3 Fenstern, Fronttür nach oben zu öffnen
- Sicherheitsabschaltung des Schüttlers in Kombination mit Kompaktschüttlern
- Standard-Regler 5° über RT bis +50°C

Spezifikation

Temperaturbereich	5°C über Raumtemperatur bis 50°C
Temperaturkonstanz	± 1% vom Einstellwert
Innenabmessung (B x T x H)	490 x 410 x 310 mm (Höhe ausreichend für 1000 ml Erlenmeyerkolben)
Temperaturfühler	PT 100
Luftumwälzung	240 m³/h
elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz
Außenmaße (B x T x H)	510 x 450 x 455 mm
Gewicht	21 kg
Artikelnummer	104.0270
Zubehör	Einhängetablar TH 15 Zusätzliche Ablage für Proben, die nur temperiert werden müssen. Abmessungen: 378 x 318 mm.

Inkubationshause TH 15

Inkubationshause TH 15 mit Einhängetablar

LG 033_D 12/2017 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG • Hattnauer Straße 18 • D-88142 Wasserburg/Bodensee • Tel. +49 (0) 83 82 / 98 52-0 • Fax +49 (0) 83 82 / 98 52-32
info@labortechnik.com • www.labortechnik.com