Inkubationshaube TH 30

Produktbeschreibung

Die Inkubationshaube TH 30 hat einen Temperaturbereich von +5°C über Raumtemperatur bis +50°C und kann in Verbindung mit Universalschüttlern sowie als eigenständiges Gerät betrieben werden.

Die Höhe der Inkubationshaube ist ausreichend für 2000 ml Erlenmeyerkolben. Die Haube ist ausgestattet mit einem Normallicht und einem UV-Licht.

Optionen

- Erweiterter Temperaturbereich bis +60°C
- Einbau von Kühlschlange und Anschluss-Stutzen für den Anschluss eines externen Kühlgerätes (Umwälzkühler, Durchlaufkühler). Je nach Kühlleistung des externen Kühlgerätes können Temperaturen von ca. 5°C unter Raumtemperatur erreicht werden.

Inkubationshause TH 30

Vorteile

- Beschichtetes Metallgehäuse mit 3 Fenstern, Fronttür nach oben zu öffnen
- Sicherheitsabschaltung des UV-Lichts und Stop des Schüttlers beim Öffnen der Fronttür in Kombination mit Universalschüttlern
- Standard-Regler 5° über RT bis +50°C

Zubehör

- Regal TH-30
- Einhängetablar TH-30

Inkubationshause TH 30 mit Einhängetablar

LG 033a_D 04/2022 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG • Hattnauer Straße 18 • D-88142 Wasserburg/Bodensee • Tel. +49 (0) 83 82 / 98 52-0 • Fax +49 (0) 83 82 / 98 52-32
info@labortechnik.com • www.labortechnik.com

Inkubationshaube TH 30

Inkubationshaube TH-30
mit Regal TH-30

Technische Daten

Bestellnummer	**104.0280**
Temperaturbereich	5°C über Raumtemperatur bis 50°C
Temperaturkonstanz	± 1% vom Einstellwert
Innenabmessung (B x T x H)	660 x 540 x 430 mm (Höhe ausreichend für 2000 ml Erlenmeyerkolben)
Beleuchtung	Normallicht 15 W / UV-Licht 15 W
Temperaturfühler	PT 100
Luftumwälzung	240 m^3/h
elektrischer Anschluss	230 V, 50/60 Hz
Außenmaße (B x T x H)	680 x 610 x 560 mm
Gewicht	33 kg
Zubehör	**Einhängetablar TH-30** Zusätzliche Ablage für Proben, die nur temperiert werden müssen. Abmessungen: 365 x 558 mm
	2-etagiger Aufsatz SM/TH Doppelstöckiger Aufsatz für alle Schüttler. Abmessungen passend für TH 30. Geeignet für Gefäße bis max. 14 cm Höhe (Erlenmeyerkolben 200/250 ml)

2-etagiger Aufsatz SM/TH

LG 033a_D 04/2022 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.