Tube Rotator L28

Beschreibung

Sehr flexibler und robuster Tube-Rotator.Geeignet für die Seriendrehung von Reagenzgläsern von 4–40 mm.

Durch seine Auswahl an unterschiedlichsten Rotoren ist dieses Gerät vielseitig einsetzbar (die Rotorübersicht finden Sie auf Seite 2).
Ein stabiles Gerät für viele Tubegrößen.

Tube-Rotator L28 mit Rack 20-9/12
(20 Klammern für 9-12 mm Tubes)

Technische Daten

Anzahl Positionen	1 für max. 2 Disks
Rotationsgeschwindigkeit (fest, nicht veränderbar)	10 U/min
Rotationswinkel	27° - 90° einstellbar
max. Beladung	1 kg
Abmessungen (B x T x H)	200 x 200 x 220 mm
Gewicht	2,6 kg
Tubegrößen Ø	4 - 40 mm
Motoreingangsleistung	30 W
Motorausgangsleistung	25 W
Plattenmaterial	Edelstahl rostfrei
Material Klemmen	Stahl, Nylon
zulässige Umgebungs-temperatur	5 – 60 °C
rel. Luftfeuchigkeit	80 %
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	35 W
Schutzklasse nach DIN EN 60529	IP 42

Tube-Rotator L28 Basisgerät

LG_095a_D 04/2019 Technische Änderungen und Irrtum ausgeschlossen.

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG • Hattnauer Straße 18 • D-88142 Wasserburg/Bodensee • Tel. +49 (0) 83 82 / 98 52-0 • Fax +49 (0) 83 82 / 98 52-32
info@labortechnik.com • www.labortechnik.com

Optionale Racks für Tube Rotator L28

Rack 10-28/32
Disk mit 10 Klammern
für Tubes von 28–32 mm Ø

Rack 10-32/40
Disk mit 10 Klammern
für Tubes von 32–40 mm Ø

Rack 12-25/28
Disk mit 12 Klammern
für Tubes von 25–28 mm Ø

Rack 15-22/25
Disk mit 15 Klammern
für Tubes von 22–25 mm Ø

Rack 18-19/22
Disk mit 18 Klammern
für Tubes von 19–22 mm Ø

Rack 20-16/19
Disk mit 20 Klammern
für Tubes von 16–19 mm Ø

Rack 20-12/16
Disk mit 20 Klammern
für Tubes von 12–16 mm Ø

Rack 20-9/12
Disk mit 20 Klammern
für Tubes von 9–12 mm Ø

Rack 30-6/9
Disk mit 30 Klammern
für Tubes von 6–9 mm Ø

Rack 40-4/6
Disk mit 40 Klammern
für Tubes von 4–6 mm Ø

Rack 60
Trommel mit 60 Well
für Tubes

LG_095a_D 04/2019 Technische Änderungen und Irrtum ausgeschlossen.

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG • Hattnauer Straße 18 • D-88142 Wasserburg/Bodensee • Tel. +49 (0) 83 82 / 98 52-0 • Fax +49 (0) 83 82 / 98 52-32
info@labortechnik.com • www.labortechnik.com