labortechnik
www.labortechnik.com

UV-Schutzvisier MP-1000

Allgemeiner Hinweis

UV-Lampen und -Transilluminatoren sind starke UV-Quellen. Es ist gefährlich sich ungeschützt der Strahlung von UV-Lampen auszusetzen.
Kurz- (254 nm) und mittelwelliges (312 nm) UV-Licht schädigt Augen und Haut. Auch langwelliges UV-Licht kann Menschen, die sensibel reagieren oder Medikamente einnehmen, beeinträchtigen.

Wir empfehlen Ihnen daher, sich unbedingt gegen UV-Strahlung zu schützen, indem Sie Schutzbrillen oder Gesichtsvisiere tragen.

Seitenansicht MP-1000

Kopfteil MP-1000, von oben, individuell einstellbar

Beschreibung MP-1000

Dieser Augenschutz entspricht den Sicherheitsanforderungen der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 bezüglich individueller Schutzausrüstungen und wurde entsprechend der Standards EN166:2001 hergestellt.
Das MP-1000 Gesichtsvisier ist zum Schutz von Augen, Gesicht und Hals geeignet.
Ideal zum Umgang mit UV-Lampen und UV-Tischen.

Kennzeichnung

Allgemein
EN 166: Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

Rahmenbezeichnung

3	Tropfen oder Spritzer
8	Störlichtbögen
9	Schmelzmetall und heiße Feststoffe
A(T)	Mechanische Festigkeit bei Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Das Festigkeitssymbol A gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Gläserbezeichnung

2C – 1.2	UV-Schutz mit guter Farberkennung. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Norm und bietet UV-Schutz für den gesamten vorgegebenen Bereich (210 nm – 365 nm) Filtertyp (1.2 gelb): entspricht den europäischen Normen EN 166 und EN 170
1	Optische Klasse, kontinuierlicher Einsatz
8	Störlichtbögen
9	Schmelzmetall und heiße Festkörper
A(T)	Mechanische Festigkeit bei Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Das Festigkeitssymbol (A) gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Spezifikationen

- 180° Rundum-Sicht
- gute Passform:
  Kopfhalterung individuell einstellbar
- Visier klappbar
- Scheibe austauschbar
- sicherer UV-Schutz (bei ca. 200 – 380 nm)

Technische Daten

Artikelnummer MP-1000	110.0224
Material	Polycarbonat
Visiergröße	ca. 19 x 29 cm
UV-Schutz	gemäß 2C-1.2 1 AT 89 CE (EN 170) und EN 166 3 8 9 AT CE

AS_003a_D UV-Schutzvisier 11/2024 Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

LTF Labortechnik GmbH & Co. KG • Hattnauer Straße 18 • D-88142 Wasserburg/Bodensee • Tel. +49 (0) 83 82 / 98 52-0 • Fax +49 (0) 83 82 / 98 52-32
info@labortechnik.com • www.labortechnik.com